

福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调请购及

其配电安装工程发承包签核单

一、维修发包说明：

为确保福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室高压变频器运行环境温度、湿度满足设计要求，严防高压变频器因潮湿、凝露、环境温度过高而损坏，确保电气设备安全、稳定、可靠运行，PTA 工厂海水泵房配电室高压变频器侧拟增设 10P 空调 8 台。

废水处理低压配电室安装 10 台 F 型惠而浦 AC-41011QN3/A 大功率除湿机，因该除湿机使用年限较长，机壳严重锈蚀，冷凝器腐蚀泄漏，压缩机不能正常工作，故障率高。

废水处理低压配电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

本单已通过福海创技改技措项目立项审批，设计依据为《福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调安装工程发承包说明》、《技改技措项目建设书》。

二、承揽商资质要求：

空调供货商提供的设备必须为国产知名品牌产品，资质合格，营业执照经营范围须包含空调安装。

三、维修质量保固期：三年。

附：《福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调安装工程发承包说明》、《福海创技改技措项目建设书》。

申请单位：福海创石化 PTA 工厂

设备管理部

2019.14.26

2019.14.26

2019.14.26

经办：王XX

审批：王XX

2019.14.26

电室空调请购及配电工程

建议书》

产品，必须具有独立

空调安装

法资格

空调供货商提供的设备必须为国产知名品牌产品

二、承揽商资质要求：

设计依据为《福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调安装工程发承包说明》、《技改技措项目建设书》。

本单已通过福海创技改技措项目立项审批，设计依据为《福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调安装工程发承包说明》、《技改技措项目建设书》。

废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

废水处理电室安装 10 台 2000W VA 干式变压器，因该变压器使用年限较长，部分部件老化，变频器、电气设备发热量大，为确保电气设备安全、稳定、可靠运行，拟在 PTA 工厂废水处理电室增设 10P 空调 6 台。

福建福海创石油化工有限公司

FuJian FuHaiChuang Petrochemicals Co., Ltd.

PTA 工厂海水泵房配电室空调请购及其配电安装

一、请购内容

本配电室空调请购及其安装清单如下：

配电室空调采购及安装清单					
序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	柜式空调	3P 380V, 10P	台	14	含供货及其安装

二、请购说明及要求

1. 请购说明

1.1 为确保 PTA 工厂海水泵房配电室内电气设备运行的环境温度、湿度

符合要求，特请购柜式空调 14 台，以满足配电室环境要求。

1.2 PTA 工厂海水泵房配电室现有 14 台 3P 柜式空调，其中 10 台为 10P

10P 空调 8 台。

1.3 PTA 工厂海水泵房配电室现有 11 台 3P 柜式空调，其中 10 台为 10P

10P 空调 8 台，1 台为 12P 柜式空调，1 台为 15P 柜式空调。

福建福海创石油化工有限公司

Fujian FúHǎi Chuāng Pétrochemicals Co., Ltd.

1.3 本案已通过福海创技改技措项目审核，主要含空调采购及安装：

1.1 空调果所在空调，由公司企管部统一采购，空调供货商负责设备供货、吊装、就位安装、调试。

2. 供货及安装要求

1.1 空调供货商提供空调设备，空调设备应符合国家相关标准，空调设备应能适应高温、腐蚀环境安装要求。

2.1 供货商包括空调供货、现场吊装就位、安装调试等内容，报价前应考察安装场地环境。

2.2 空调设备应符合国家相关标准，空调设备应能适应高温、腐蚀环境安装要求。

业许可后方可施工。

福建福海创石油化工有限公司

FuJian FuHaiChuang Petrochemicals Co., Ltd.

五. 售后和质保

1. 整机保修三年。

2. 保修期内，承包商应在接到修理通知之后 24 小时内派人修理。否则，因